

IDEAL 4107

Destructeur forte capacité avec table d'alimentation et bande de transport

Avec une vitesse de passage élevée pour une destruction efficace. Panneau à touches : marche / arrêt / retour. Interrupteur à clé, interrupteur principal et arrêt d'urgence. Arrêt automatique contrôlé électroniquement en cas de surépaisseur. Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement. Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables. Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe. Puissant moteur triphasé. Puissance : 4,0 kW en coupe fibres, 3,0 kW en coupe croisée. Protection thermique du moteur. Zone de réception des déchets à l'arrière, avec porte fermée. Protection électrique de la porte. Dispositif télescopique d'accrochage pour sac plastique avec cadre porte-sac sur glissières télescopiques, permettant une évacuation aisée du sac plein. Grand volume de réception de 300 litres. Arrêt automatique en cas de sac plein. Monté sur roulettes. Modèle compact de largeur réduite à 690 mm, grâce aux tables latérales démontables. 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure. Alimentation électrique 400 V / 50 Hz / 3 ~ (d'autres voltages disponibles sur demande). Dimensions (H x L x P) : 1440 x 1240 x 1700 mm, Poids : 350 kg.

TYPES DE COUPE

6 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)* : 90-110 / 75-95

Niveau de sécurité P-2

6 x 50 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 80-90 / 68-78

Niveau de sécurité P-3

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL 4107

Caractéristiques



PANNEAU À TOUCHES Clavier à commande ergonomique avec touches pour marche / arrêt / retour et symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement du destructeur.



DISPOSITIF TÉLESCOPIQUE Grâce au porte-sac sur glissières télescopiques, le sac plein est facilement manipulable et remplaçable.



LUBRIFICATION CENTRALISÉE Le dispositif de lubrification du bloc de coupe fait partie de l'équipement standard.

