

IDEAL 4605

Destructeur compact à entonnoir pour une utilisation centralisée

Entonnoir pour papiers froissés, rabattable. Ailettes permettant le dosage automatique du papier froissé introduit. Seconde ouverture (460 mm) pour papiers à plat et listings avec marche/arrêt automatiques par cellule. Table d'alimentation rabattable. Interrupteur principal et arrêt d'urgence. Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur. Panneau à touches digitales pour marche (fonctionnement en continu) / arrêt / retour. Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement. Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables. Moteur triphasé puissant de 2,2 kW. Protection thermique du moteur. Évacuation du chariot de réception par l'avant. Grand volume de réception de 230 litres. Arrêt automatique et symboles lumineux en cas de réceptacle plein, porte ouverte et entonnoir ouvert. Monté sur roulettes. 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure. Alimentation électrique 400 V / 50 Hz / 3 ~ (d'autres voltages disponibles sur demande). Dimensions (H x L x P) : 1700 x 740 x 765 mm, Poids : 256 kg.

TYPES DE COUPE

4 x 60 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 65-70 / 55-60

Niveau de sécurité P-3

2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 35-40 / 29-34

Niveau de sécurité P-5

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL 4605

Caractéristiques



TABLE D'ALIMENTATION RABATTABLE Une seconde ouverture avec table d'alimentation rabattable permet de détruire les papiers à plat (marche / arrêt automatiques par cellules).



ENTONNOIR RABATTABLE Sécurité d'utilisation : Entonnoir rabattable avec protection électrique, pour retirer d'éventuels brouillages.



INTRODUCTION DOSÉE Ailettes pour une introduction dosée du papier froissé vers le bloc de coupe.



CHARIOT DE RÉCEPTION Évacuation simple et rapide du chariot de réception par l'avant, avec protection électrique de la porte.

